Werkwijze “dubbel doorsnijden”



1.Breng de behanglijm aan op de wand (niet op het behang) en plak de eerste baan op de muur.



2.Plak daarna de tweede baan op de wand. Overlap hierbij de eerste baan met 2 tot 3 cm. In verband met de overlap is het belangrijk dat bij het verwerken alleen de muur wordt voorzien van behanglijm en niet de het behang zelf. Zo voorkom je onnodig extra werk bij het direct verwijderen van overtollige lijmresten.



3.Controleer dat de overlapping over de gehele lengte gelijk is.



4.Snij (halverwege de overlap) dubbel door langs een rechte behangerslat met een scherp mesje.



5.Verwijder het linker gedeelte behang van baan 2 wat losgesneden is.



6.Open voorzichtig de rand van baan 2.



7.Verwijder voorzichtig het onderste deel van het losgesneden gedeelte van baan 1.



8. Druk de banen mooi dicht met de hand.

9. Verwijder direct de overtollige lijm per verwerkte baan met schoon lauw water en een schone doek om kans op indrogen te voorkomen/verminderen.

BELANGRIJK:

Voor bovenstaande manier van behangen (dubbel doorsnijden) raden wij het aanbrengen van lijm op het behang sterk af. Hierdoor komt veel overtollige lijm op de zichtbare kant van behang wat bij niet direct juist en grondig reinigen zichtbare vlekken zal veroorzaken. Door de muren te voorzien van lijm zal minder vervuiling door lijm ontstaan.

Lijmresten kunnen verkleuringen veroorzaken, reinig altijd direct per baan met schoon materiaal en lauw water. Gebruik eventueel Flexx Decoll pro of Flexx cleaner indien het met lauw water niet meer lukt om het schoon te krijgen.

Vlekken en verkleuringen ontstaan door een onjuiste verwerking vallen niet onder de garantie.